Be part of our community

For the latest news, products and helpful information. You're invited to follow our social media channels.

facebook.com/innokin.Technology
instagram.com/innokintechnology
twitter.com/innokintech
reddit.com/r/innokin
support@innokin.com

COOLFIRE Z60

Here's a quick guide on how to use your new device.

INNOKIN

EN

Components



Zlide Top Tank



First Time Use

1. Fill The Tank

IMPORTANT: WAIT 5 MINUTES FOR THE NEW COIL TO PRIME AFTER FILLING.

2. Adjust The Airfolw

Adjust the airflow to a comfortable draw and ENJOY YOUR VAPE!

Coil Replacement

1. Unscrew the Tank Base.
2. Remove the Pre-Installed Coil.
3. Install the New Coil.
   *Reverse direction of Step 1.

Important

- Keep contacts clean of debris / eliquid.
- Keep tank at least 1/3 full for best longevity and flavors.
- Do not vape if tank is empty.
- If there is a burnt taste, replace coil immediately.
- Replace coil when there is a reduction in flavour or vapour.

Operating Screen



Device Control

1. Access Menu: Hold [⊕] + [⊖] at the same time



2. Secondary Screen: [⏻] + [⊕] at the same time



Charging & Safety

- Gently insert TYPE-C USB cable correctly.
- Charge with a certified 5V wall charger and included TYPE-C USB cable.
- Do not leave device charging unattended.
- Do not store device with a depleted battery.
- Keep at least 1/2 charged when not in use.

< 10%
10%–30%
> 30%

Specifications

Device Dimensions	126*38*27.2mm
Tank Capacity	3ml / 2ml(TPD)
Battery mAh	2500mAh
Minimum / Maximum Wattage	6.0W–60W
Charging Current	5V/1.7A

DE

Bestandteile



Zlide Top Tank



Erstverwendung

1. Füllen Sie den Tank

WICHTIG! Warten Sie nach dem Befüllen mindestens 5 Minuten, bis der neue Verdampferkopf mit e-Flüssigkeit gesättigt ist.

2. Einstellen des Luftstroms

Stellen Sie den Luftstrom so ein, dass Sie bequem ziehen können und GENIEßEN SIE IHR VAPEN!

Auswechseln des Verdampferkopfes

1. Schrauben Sie den Tank boden ab.
2. Entfernen Sie den vorinstallierten Verdampferkopf.
3. Installieren Sie den neuen Verdampferkopf.
   *In umgekehrter Reihenfolge von Schritt 1.

Wichtig

- Halten Sie die Kontakte sauber von Verunreinigungen/e-Flüssigkeit.
- Halten Sie den Tank mindestens 1/3 voll, um eine lange Lebensdauer und ein optimales Aroma zu gewährleisten.
- Nicht vapen, wenn der Tank leer ist.
- Ersetzen Sie den Verdampferkopf sofort, wenn Sie einen verbrannten Geschmack bemerken.
- Tauschen Sie den Verdampferkopf aus, wenn der Geschmack oder der Dampf abnimmt.

Betriebsbildschirm

Gerätesteuerung

1. Menü aufrufen: Halten Sie [⊕] + [⊖] gleichzeitig gedrückt

2. Sekundärer Bildschirm: [⏻] + [⊕] gleichzeitig



Aufladen & Sicherheit

- TYPE-C-USB-Kabel vorsichtig und korrekt einstecken.
- Mit einem zertifizierten 5-V-Wandladegerät und dem mitgelieferten TYPE-C-USB-Kabel aufladen.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt aufladen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht mit einem leeren Akku auf.
- Bei Nichtgebrauch mindestens zur Hälfte aufgeladen halten.

< 10%
10%–30%
> 30%

Spezifikationen

Abmessungen des Geräts	126*38*27.2mm
Tank-Kapazität	3ml / 2ml(TPD)
Akku mAh	2500mAh
Minimale/maximale Wattzahl	6.0W–60W
Ladestrom	5V/1.7A

IT

Componenti



Serbatoio Zlide Top



Primo utilizzo

1. Riempire il serbatoio

IMPORTANTE: Dopo il riempimento, attendere almeno 5 minuti affinché la nuova bobina si saturi di e-liquid.

2. Regolare il flusso d'aria

Regola il flusso d'aria per ottenere una fuoriuscita adeguata alle tue esigenze e GODITI IL TUO SVAPO!

Sostituzione della bobina

1. Svitare la base del serbatoio.
2. Rimuovere la resistenza preinstallata.
3. Installare la nuova resistenza.
   *Invertire la direzione del passaggio 1.

Importante

- Mantenere i contatti puliti da sporcizia/liquidi.
- Tenere l'atomizzatore pieno per almeno 1/3 per una durata e un gusto ottimali.
- Non svapare se l'atomizzatore è vuoto.
- Se si percepisce un sapore di bruciato, sostituire immediatamente la resistenza.
- Sostituire la resistenza quando si verifica una riduzione del sapore o del vapore.

Schermo operativo

Controllo del dispositivo

1. Accedere al Menu: Tenere premuti [⊕] + [⊖] contemporaneamente



2. Schermata secondaria: [⏻] + [⊕] contemporaneamente

Ricarica e sicurezza

- Inserire delicatamente il cavo USB di TIPO C.
- Ricaricare con un caricatore da parete da 5 V certificato e il cavo USB DI TIPO C incluso.
- Non lasciare il dispositivo incustodito durante a ricarica.
- Non conservare il dispositivo con la batteria scarica.
- Mantenere almeno 1/2 quantità di carica quando non in uso.

< 10%
10%–30%
> 30%

Specifiche tecniche

Dimensioni del dispositivo	126*38*27.2mm
Capacità del serbatoio	3ml / 2ml(TPD)
mAh Batteria	2500mAh
Wattaggio minimo/massimo	6.0W–60W
Corrente di carica	5V/1.7A

ES

Componentes

Tanque del Zlide Top



Primer uso

1. Llena el tanque

IMPORTANTE: Espera al menos 5 minutos para que la nueva resistencia se sature con el e-líquido después de llenarla.

2. Ajusta el flujo de aire

Ajusta el flujo de aire para que la extracción sea cómoda y DISFRUTA DE TU VAPEO!

Sustitución de la resistencia

1. Destornilla la base del tanque.
2. Retira la resistencia preinstalada.
3. Instala la nueva resistencia.
   *Invierte la dirección del paso 1.

Importante

- Mantén los contactos sin residuos/e-líquido.
- Mantén el tanque al menos 1/3 de su capacidad para una mejor longevidad y sabor.
- No uses el vaporizador si el tanque está vacío.
- Si pruebas un sabor quemado, cambia la resistencia inmediatamente.
- Cambia la resistencia cuando el sabor o el vapor se vean reducidos.

Pantalla de operación

Control del dispositivo

1. Acceder al menú: Mantén pulsado [⊕] + [⊖] al mismo tiempo



2. Pantalla secundaria: [⏻] + [⊕] al mismo tiempo

Carga y Seguridad

- Inserta el cable USB TIPO-C con cuidado.
- Carga el dispositivo con un cargador de pared certificado de 5V y el cable USB TIPO-C incluido.
- No abandones el dispositivo cargando.
- No guardes el dispositivo con la batería agotada.
- Mantén al menos la mitad de la carga cuando no uses el vaporizador.

< 10%
10%–30%
> 30%

Características

Dimensiones del dispositivo	126*38*27.2mm
Capacidad del tanque	3ml / 2ml(TPD)
Batería mAh	2500mAh
Vataje mínimo / máximo	6.0W–60W
Corriente de carga	5V/1.7A

NL

Onderdelen



Zlide Top Tank



Eerste gebruik

1. De tank vullen

BELANGRIJK: Wacht minstens 5 minuten tot de nieuwe spoel verzadigd is met e-liquid na het vullen.

2. De Luchtstroom Aanpassen

Stel de luchtstroom in op een comfortabele trek en GENIET VAN UW SLOK!

Vervanging van de spoel

1. Schroef de tankbasis los.
2. Verwijder de voorgeïnstalleerde spoel.
3. Installeer de nieuwe spoel.
   *Keer de richting van stap 1 om.

Belangrijk

- Houd de contacten schoon van vuil / eliquid.
- Houd de tank ten minste 1/3 vol voor de beste levensduur en smaak.
- Niet vapen als de tank leeg is.
- Als er een verbrande smaak is, vervang de spoel dan onmiddellijk.
- Vervang de spoel wanneer de smaak of de damp afneemt.

Bedieningsscherm

Apparaat Controle

1. Toegangsmenu: Houd tegelijkertijd [⊕] + [⊖] ingedrukt

2. Secundair scherm: [⏻] + [⊕] tegelijkertijd

Opladen & Veiligheid

- Steek de TYPE-C USB-kabel er voorzichtig en correct in.
- Opladen met een gecertificeerde 5 V-wandlader en de meegeleverde TYPE-C USB-kabel.
- Laat het apparaat niet onbeheerd opladen.
- Bewaar het apparaat niet met een lege batterij.
- Houd minstens 1/2 opgeladen wanneer niet in gebruik.

< 10%
10%–30%
> 30%

Specificaties

Apparaat Afmetingen	126*38*27.2mm
Tank Capaciteit	3ml / 2ml(TPD)
Batterij mAh	2500mAh
Minimum / Maximum Wattage	6.0W–60W
Laadstroom	5V/1.7A

PL

Komponenty



Zbiornik Zlide Top



Pierwsze użycie

1. Wypełnij zbiornik

WAŻNE: Po napełnieniu nowej cewki odczekaj co najmniej 5 minut, aż e-Liquid zostanie wchłonięty.

2. Wyreguluj przepływ powietrza

Ustaw przepływ powietrza tak, aby uzyskać wygodny strumień powietrza i KORZYSTAJ Z WAPOWANIA!

Wymiana cewki

1. Odkręcić podstawę zbiornika.
2. Wymontuj w stępnie zainstalowaną cewkę.
3. Zamontuj nową cewkę.
   *Odwróć kierunek kroku 1

Ważne

- Utrzymuj styki w czystości.
- Zbiornik powinien być napełniony co najmniej 1/3 razy, co zapewnia jego trwałość i smaki.
- Nie wolno wapować, jeśli zbiornik jest pusty.
- jeśli występuje przypalony smak, natychmiast wymień cewkę.
- Wymieniaj cewkę, gdy smak lub para się zmniejsza.

Ekran obsługi

Sterowanie urządzeniem

1. Menu dostępu: Przytrzymaj jednocześnie [⊕] + [⊖]

2. Ekran dodatkowy: Jednocześnie [⏻] + [⊕]

Ładowanie i bezpieczeństwo

- Delikatnie włóż prawidłowo kabel USB TYPU C.
- Ładuj za pomocą ładowarki ściennej 5 V z certyfikatem i dołączonego przewodu USB TYPU C.
- Nie zostawiaj ładującego się urządzenia bez nadzoru.
- Nie przechowuj urządzenia, w którym akumulator jest rozładowany.
- Gdy nie jest używany, należy utrzymywać co najmniej 1/2 naładowanych akumulatorów.

< 10%
10%–30%
> 30%

Dane techniczne

Wymiary urządzenia	126*38*27.2mm
Pojemność zbiornika	3ml / 2ml(TPD)
Akumulator mAh	2500mAh
Moc minimalna / maksymalna	6.0W–60W
Prąd ładowania	5V/1.7A

PT

Componentes

Tanque de Zlide Top



Primeira Vez de Uso

1. Encha o Tanque

IMPORTANTE: Aguarde pelo menos 5 minutos para que a bobina nova sature com o e-liquid depois de encher.

2. Ajustar O Fluxo De Ar

Ajuste o fluxo de ar para uma sucção confortável e DESEFRUTE DO SEU VAPE!

Substituição da Bobina

1. Desenrosque a Base do Tanque.
2. Remova a Resistência Pré-Instalada.
3. Instale a Nova Resistência.
   *Direção inversa do Passo 1.

Ważne

- Mantenha os contatos livres de restos / e-liquid.
- Mantenha o tanque a pelo 1/3 para um sabor melhor e maior vida útil.
- Não use o vape se o tanque estiver vazio.
- Se estiver com um sabor de queimado, troque imediatamente a resistência.
- Troque a resistência quando houver uma redução no sabor ou no vapor.

Tela de Operação



Controle do Dispositivo

1. Menu de Acesso: Segure [⊕] + [⊖] ao mesmo tempo



2. Tela Secundária: [⏻] + [⊕] ao mesmo tempo

Carregamento e Segurança

- Insira suavemente o cabo USB TYPE-C de forma correta.
- Carregue com um carregador certificado de 5V e o cabo USB TYPE-C incluso.
- Não deixe o dispositivo carregando sem supervisão.
- Não guarde o dispositivo com uma bateria esgotada.
- Mantenha a bateria a pelo menos metade da energia quando não estiver em uso.

< 10%
10%–30%
> 30%

Especificações

Dimensões do Dispositivo	126*38*27.2mm
Capacidade do Tanque	3ml / 2ml(TPD)
Bateria mAh	2500mAh
Voltagem Mínima / Máxima	6.0W–60W
Corrente de Carga	5V/1.7A

EL

Συστατικά



Ζλεξαμενή Zlide Top



Χρήση για πρώτη φορά

1. Γέμισμα δεξαμενής

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Περιμένετε τουλάχιστον 5 λεπτά για να φορτίσει πλήρως το νέο πηνίο με e-υγρό μετά την πλήρωση.

2. Ρυθμίστε τη ροή αέρα

Προσαρμόστε τη ροή του αέρα ώστε να κυλάει απαλά και συνεχώς και ΑΠΟΛΑΥΣΤΕΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΣΙΓΑΡΟ ΣΑΣ!

Αντικατάσταση πηνίου

1. Ξεβιδώστε τη βάση των δεξαμενών.
2. Αφαιρέστε το προεγκατεστημένο πηνίο.
3. Εγκαταστήστε το νέο πηνίο.
   *Αντίστροφη κατεύθυνση του βήματος 1.

Σημαντικό

- Διατηρείτε τις επαφές καθαρές από συντρίμμια / υγρό.
- Διατηρήστε τη δεξαμενή γεμάτη τουλάχιστον κατά το 1/3 για καλύτερη μακροζωία και γεύσεις.
- Μην καπνίζετε το ηλεκτρονικό τσιγάρο εάν η δεξαμενή είναι άδεια.
- Εάν αισθάνεστε τη γεύση σαν καμένη, αντικαταστήστε αμέσως το πηγίο.
- Αντικαταστήστε το πηγίο όταν υπάρχει μείωση της γεύσης ή των ατμών.

Οθόνη λειτουργίας

Έλεγχος συσκευής

1. Μενού πρόσβασης: Κρατήστε πατημένο το [⊕] + [⊖] ταυτόχρονα

2. Δευτερεύουσα οθόνη: [⏻] + [⊕] ταυτόχρονα

Φόρτιση & Ασφάλεια

- Τοποθετήστε απαλά το καλώδιο USB TYPE-C σωστά.
- Φόρτιση με πιστοποιημένο φορτιστή 5 V για πρίζα τοίχου που να περιλαμβάνει καλώδιο USB TYPE-C.
- Μην αφήνετε τη συσκευή να φορτίζεται χωρίς επίβλεψη.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή με εξαντλημένη μπαταρία.
- Διατηρήστε την τουλάχιστον κατά το 1/2 (ήμισυ) φορτισμένη όταν δεν χρησιμοποιείτε.

< 10%
10%–30%
> 30%

Προδιαγραφές

Διαστάσεις συσκευής	126*38*27.2mm
Χωρητικότητα δεξαμενής	3ml / 2ml(TPD)
Μπαταρία mAh	2500mAh
Εκάχιστη / Μέγιστη ισχύς	6.0W–60W
Ρεύμα φόρτισης	5V/1.7A