FREEMAX

FREEMAX. FLAVORMAX.

GALEX NANO

USER MANUAL

Freemax Galex Nano Kit

Thank you for purchasing Freemax Galex Nano Kit, please read the manual carefully to ensure proper use of the product, and keep the manual for future -reference. For more information, please visit our official website:www.freemaxvape.com, or send us an email via service@freemaxvape.com.

Read The Operating Instructions Carefully Before Use

Electronic cigarettes and their parts are used to vaporize liquids for the consumption of vapor through a nozzle. Depending on the liquid used, the vapor may contain substances that affect health, such as nicotine, propyle -e glycol, glycerol, aldehydes, and substances that are harmful to the -lungs: can cause allergic reactions and irritation of the respiratory tract, but also shortness of breath, cough and palpitations.

Inhalation of steam is not recommended for young people, non-with heart, vascular or lung disease, cancer or a condition of the lungs, mouth or throat; as well as for people with a history of allergenicity to one or more of the ingredients of the liquid. Check use carefully if problems, colds, coughs and irritations appear in the mouth or when inhaling the fumes.

Keep the electronic cigarette, its components and liquids out of the reach of children and store them in a dry, dark place. Protect the electronic cigarette and its components from the influence of moisture, do not store them within the immediate vicinity of heat or radiation or in direct sunlight.

Do not puncture or break the electronic cigarette and its parts, use them only in the prescribed manner and avoid shocks. Electronic cigarettes and parts are suitable for use with liquids containing nicotine and liquids without nicotine. Nicotine is a very addictive substance. Swallowing nicotine can lead to poisoning. Consult a doctor immediately. Swallowing liquid without nicotine is not recommended. If liquid enters the mouth, rinse the mouth repeatedly with water and spit out the rinse water; wash with soap and water in contact with skin. In case of discomfort seek medical advice.

Electronic cigarettes contain a battery. Only charge your battery with the corresponding charger. Never exceed the maximum load (Ohm) of the battery, do not use deformed batteries and do not touch leaking batteries. Do not throw the battery away, but deliver it to a collection point.

Highlight

- **FM SaltCoilTech 4.0:** 50% Increase in the Tea Fiber + Innovatively-Quenched SS904L Mesh;
- **Full Spectrum Vaping:** Adopt lighting design for a shining appearance and a better interactive vaping experience;
- **FM Leak-Resistant Tech:** Creative maze chim ey on either side of the pod to prevent leaking issues;
- **3-Level Adjustment Output:** Adjust your desired output level and achieve the ideal balance of flavor and vapor;
- **Top Fill Design:** ISO 8317 Child Resistant Certified, super easy and safe to use.

Overview



English 1

How to Use

1. Plug the GX Mesh Coil into the Galex Pod and make sure the coil's bottom is flush with the base of the pod.

2. Detach the drip tip to reveal the fill hole;
3. Insert the bottle nozzle into the hole and squeeze the e-liquid in;

4. Put the drip tip in its place and wait 5 minutes;
5. Connect he Galex Pod to the battery and draw to vape.

English 2

Specifications

Coil Resistance:	0.8/1.0Ω	Pod Capacity:	2mL
Output Wattage:	11-22W	Output Voltage:	3.3V-3.5V-4.2V
Battery Capacity:	800mAh	Material: Size:	Zinc Alloy, PCTG 53*19*76.96mm

Multi-Function Button Instructions

Single click:
check the current battery level by observing the light color;
Double click:
switch the light mode between multicolor and unicolor, or turn off the light;
Click 3 times:
adjust the output between low (3.3V), middle (3.5V), and high (4.2V) levels;
Click 5 times:
turn on/off the device;
Press and hold:
turn off the light.

Battery Indicator

Light Color	Green	Blue	Red
Battery Percentage	>70%	35-70%	<35%

Output Voltage Indicator

Light Color	Green	Blue	Red
Level	High	Middle	Low
Voltage	4.2V	3.5V	3.3V

English 3

Instructions

Condition	Situation	Prompt
In Use	Short Circuit	The light blows red 5 times
	The battery is low	The light blows red 3 times
	The battery is extra low	The light blows white 3 times
	Low Resistance	The light blows red 5 times
	Low Battery	The light blows red 3 times
	Low Resistance	The light blows red 5 times
	Low Battery	The light blows red 3 times
	Low Resistance	The light blows red 5 times
Charging	Fully charged	The light blows blue 3 times
	Battery >25%	The light blows red 1 time
	Battery <25%	The light blows red 1 time
	Battery >75%	The light blows red 1 time
	Battery <75%	The light blows red 1 time
	Battery >25%	The light blows red 1 time
	Battery <25%	The light blows red 1 time
	Battery >75%	The light blows red 1 time
	Battery <75%	The light blows red 1 time
	Fully charged	The light blows blue 3 times
	Fully charged	The light blows blue 3 times

English 4

Attention

1. Wait 5 minutes after filling to make sure the coil is fully saturated when used for the first time;
2. Refill the pod when e-liquid is nearly used up to avoid dry-burning;
3. Do not fill too much e-liquid;
4. Do not blow air into the drip tip;
5. Do not block the air inlet during use to prevent poor airflow;
6. Please charge the device with recommended adapter and USB cable with charging curr nt of 5V/800mA;
7. If kept unused for a long time, the pod and battery should be kept separately.

Legal Disclaimer

Under-age Sale is Prohibited. (18+ or 21+ Depending on Country / Region)

English 5

Points forts

- **FM SaltCoilTech 4.0 :** Augmentation de 50 % de la Fibre de Thé + Maille SS904L trempée innovante ;
- **Vapotage à spectre complet :** Adopte une conception lumineuse pour une apparence brillante et une meilleure expérience de vapotage interactive ;
- **Technologie FM résistante aux fuites :** Cheminée dédaléenne créative de chaque côté de la capsule pour éviter les problèmes de fuite ;
- **Sortie de réglage à 3 niveaux :** Ajustez le niveau de sortie souhaité et obtenez l'équilibre idéal entre saveur et vapeur ;
- **Conception de remplissage par le haut :** Sécurité pour enfants certifiée ISO 8317, super facile et sûr à utiliser.

Aperçu



Français 1

Comment utiliser

1. Insérez la bobine de maille GX dans la capsule Galex et assurer que le fond de la bobine affleure la base de la capsule ;

2. Détacher l'embout pour révéler le trou de remplissage ;
3. Insérez la buse du flacon dans le trou et presser l'e-liquide dedans ;

4. Mettre l'embout à sa place et attendre 5 minutes ;
5. Connecter la capsule Galex à la batterie et tirer l'énergie pour vapoter.

Français 2

Spécifications

Résistance de la bobine :	0,8/1,0Ω	Capacité de la capsule :	2mL
Puissance de sortie :	11-22W	Tension de sortie :	3,3V-3,5V-4,2V
Capacité de la batterie :	800mAh	Matériel : Taille :	Alliage de Zinc, PCTG 53*19*76.96mm

Instructions relatives aux boutons multifonctions

Simple clic :
Vérifiez le niveau actuel de la batterie en observant la couleur de la lumière ;
Double clic :
Basculez le mode d'éclairage entre les modes multicolore et unicolore, ou éteindre la lumière ;
Triple clic :
Régler la sortie entre les niveaux faible (3,3V), moyen (3 5V) et élevé (4,2V) ;
Quintuple clic :
allumer / éteindre l'appareil ;
Appuyer et maintenir :
éteindre la lumière.

Voyant lumineux de la batterie

Couleur du voyant lumineux	Vert	Bleu	Rouge
Pourcentage de batterie	>70%	35-70%	<35%

Voyant lumineux de tension de sortie

Couleur du voyant lumineux	Vert	Bleu	Rouge
Niveau	Haut	Moyen	Bas
Tension	4,2V	3,5V	3,3V

Français 3

Instructio s

Condition	Situation	Guide
En Utilisation	Court Circuit	La batterie clignote rouge 5 fois
	La batterie est faible	La batterie clignote rouge 3 fois
	La batterie est extra faible	La batterie clignote blanc 3 fois
	Résistance faible	La batterie clignote rouge 5 fois
	Batterie faible	La batterie clignote rouge 3 fois
	Résistance faible	La batterie clignote rouge 5 fois
	Batterie faible	La batterie clignote rouge 3 fois
	Résistance faible	La batterie clignote rouge 5 fois
Chargement	Recharge entière une charge complète	La batterie clignote bleu 3 fois
	Batterie >25%	La batterie clignote rouge 1 fois
	Batterie <25%	La batterie clignote rouge 1 fois
	Batterie >75%	La batterie clignote rouge 1 fois
	Batterie <75%	La batterie clignote rouge 1 fois
	Batterie >25%	La batterie clignote rouge 1 fois
	Batterie <25%	La batterie clignote rouge 1 fois
	Batterie >75%	La batterie clignote rouge 1 fois
	Batterie <75%	La batterie clignote rouge 1 fois
	Recharge entière une charge complète	La batterie clignote bleu 3 fois
	Recharge entière une charge complète	La batterie clignote bleu 3 fois

Français 4

Attention

1. Attendre 5 minutes après le remplissage pour assurer que la bobine est complètement saturée lors de la première utilisation ;
2. Remplir la capsule lorsque l'e-liquide est presque épuisé pour éviter la combustion à sec ;
3. Ne pas remplir trop d'e-liquide ;
4. Ne pas souffler de l'air dans l'embout ;
5. Ne pas bloquer l'entrée d'air pendant l'utilisation pour éviter une mauvaise circulation de l'air ;
6. Veuillez charger l'appareil avec l'adaptateur recommandé et le câble USB avec un courant de charge de 5V / 800mA ;
7. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, la capsule et la batterie doivent être conservées séparément.

Mentions Légales

La vente aux mineurs est interdite. (18+ ou 21+ ans Selon Pays / Région)

Français 5

Highlight

- **FM SaltCoilTech 4.0:** Teefaser um 50 % erhöht + innovatives abschreckendes SS904L-Netz;
- **Vollspektrum Dampfen:** Mit Lichtdesign ist das Erscheinungsbild glänzend und das interaktive Erlebnis ist besser;
- **Ausbruchsfreie FM-Technologie:** Kreative Labyrinthkamine auf beiden Seiten des Pods verhindern Leckageprobleme;
- **3-stufiger Anpassungsausgang:** Passen Sie Ihre gewünschte Ausgangsstufe an und erreichen Sie das ideale Gleichgewicht von Geschmack und Dampf.
- **Top-Fill-Design:** Kindergesichert nach ISO 8317, supereinfach und sicher in der Anwendung.

Überblick



Deutsch 1

Gebrauchsanweisung

1. Stecken Sie die GX Mesh-Spule in den Galex Pod und stellen Sie sicher, dass die Unterseite der Spule bündig mit der Basis des Pods ist;

2. Nehmen Sie die Tropfspitze ab, um das Einfüllloch freizulegen;
3. Stecken Sie die Flaschendüse in das Loch und drücken Sie die E-Flüssigkeit hinein;

4. Setzen Sie die Tropfspitze an ihren Platz und warten Sie 5 Minuten;
5. Schlie en Sie den Galex Pod an die Batterie an und ziehen Sie ihn zum Dampfen.

Deutsch 2

Spezifikationen

Pod-Kapazität:	2mL
Spulenwiderstand:	0.8/1.0Ω
Ausgangsleistung:	11-22W
Ausgangsspannung:	3.3V-3.5V-4.2V
Batteriekapazität:	800mAh
Material:	Zink-Legierung, PCTG
Größe:	53*19*76.96mm

Anweisungen für Multifunktionstasten

Einfacher Klick:
Überprüfen Sie den aktuellen Batteriestand, indem Sie die Lichtfarbe beobachten;
Doppelklick:
Schalten Sie den Lichtmodus zwischen mehrfarbig und einfarbig um oder schalten Sie das Licht aus;
Dreimal klicken:
Stellen Sie den Ausgang zwischen niedrigen (3. 3V), mittleren (3. 5V) und hohen (4. 2V) Pegeln ein;
Fünfmal klicken:
schalten Sie das Gerät ein/aus;
Gedrückt halten:
Licht ausschalten.

Batterieanzeige

Lichtfarbe	Grün	Blau	Rot
Batteriepozentsatz	>70%	35-70%	<35%

Ausgangsspannungsanzeige

Lichtfarbe	Grün	Blau	Rot
Stufe	Hoch	Mitte	Niedrig
Stromspannung	4.2V	3.5V	3.3V

Deutsch 3

Anweisungen

Bedingung	Situation	Aufforderung
In Gebrauch	Kurze Stromkreis	Das Licht blinkt 5 Mal rotes
	Akkustand niedrig	Das Licht blinkt 3 Mal rotes
	Akkustand niedrigst	Das Licht blinkt 3 Mal weiß
	Niederohmiger Widerstand	Das Licht blinkt 5 Mal rotes
	Niedrigspannung	Das Licht blinkt 3 Mal rotes
	Niedrigspannung	Das Licht blinkt 3 Mal rotes
	Niederohmiger Widerstand	Das Licht blinkt 5 Mal rotes
	Niedrigspannung	Das Licht blinkt 3 Mal rotes
	Niederohmiger Widerstand	Das Licht blinkt 5 Mal rotes
Laden	Vollständig geladen	Das Licht blinkt 3 Mal blaues
	Batterie >25%	Das Licht leuchtet 1 Mal rot
	Batterie <25%	Das Licht leuchtet 1 Mal rot
	Batterie >75%	Das Licht leuchtet 1 Mal rot
	Batterie <75%	Das Licht leuchtet 1 Mal rot
	Batterie >25%	Das Licht leuchtet 1 Mal rot
	Batterie <25%	Das Licht leuchtet 1 Mal rot
	Batterie >75%	Das Licht leuchtet 1 Mal rot
	Batterie <75%	Das Licht leuchtet 1 Mal rot
	Vollständig geladen	Das Licht blinkt 3 Mal blaues
	Vollständig geladen	Das Licht blinkt 3 Mal blaues

Deutsch 4

Aufmerksamkeit

1. Warten Sie nach dem Befüllen 5 Minuten, um sicherzustellen, dass die Spule bei der ersten Verwendung vollständig gesättigt ist;
2. Füllen Sie den Pod nach, wenn die E-Flüssigkeit fast aufgebraucht ist, um ein Trockenbrennen zu vermeiden;
3. Füllen Sie nicht zu viel E-Liquid ein;
4. Blasen Sie keine Luft in die Tropfspitze;
5. Blockieren Sie den Lufteinlass während des Gebrauchs nicht, um einen schlechten Luftstrom zu vermeiden;
6. Bitte laden Sie das Gerät mit dem empfohlenen Adapter und USB-Kabel mit einem Ladestrom von 5V/800 mA;
7. Bei längerer Nichtbenutzung sollten Pod und Akku separat aufbewahrt werden.

Haftungsausschluss

Verkauf an Minderjährige ist verboten (18+ oder 21+ je nach Land/Region)

Deutsch 5

Destacado en

- **FM SaltCoilTech 4.0:** 50 % Aumento en la Fibra de Té + Malla SS904L Templada-Innovadoramente;
- **Vapeo de Espectro Completo:** Adoptando un diseño de iluminación para una apariencia brillante y una mejor experiencia de vapeo interactivo;
- **Tecnología de Resistente a Fugas de FM:** La chimenea de laberinto creativa de cada lado de la cápsula sirve para evitar problemas de fugas;
- **Salida de Ajuste de 3-Nivel:** Ajuste su nivel de salida deseado y logre el equilibrio ideal de sabor y vapor;
- **Diseño de Relleno Superior:** A prueba de niños y certificado con ISO 8317, super fácil y seguro de usar.

Resumen



Español 1

Cómo Utilizar

1. Conecte la Bobina de Malla GX en la Cápsula Galex, y asegúrese de que la parte inferior de la bobina esté alineada con la base de la cápsula.

2. Desconecte la punta de goteo para revelar el orificio de llenado;
3. Inserte la boquilla de la botella en el orificio, y apriete el e-líquido;

4. Ponga la punta de goteo en su lugar y espere por 5 minutos;
5. Conecte la cápsula galex a la batería y inhale p ra vapear.

Español 2

Especificaciones

Capacidad de la Cápsula:	2mL
Resistencia de la Bobina:	0.8/1.0Ω
Potencia de Salida:	11-22W
Voltaje de Salida:	3.3V-3.5V-4.2V
Capacidad de la Batería:	800mAh
Material:	Aleación de Zinc, PCTG
Tamaño:	53*19*76.96mm

Instrucciones del Botón de Multifunción

Clic solo:
verifique el nivel de la batería actual a través de observar el color de la luz;
Clic doble:
cambie el modo de luz entre multicolor y unicolor, o apague la luz;
Clic 3 veces:
ajuste la salida entre los niveles bajo (3.3V), medio (3.5V) y alto (4.2V);
Clic 5 veces:
encienda/apague el dispositivo;
Mantenga y presione:
apague la luz.

Indicador de Bateria

Color Claro	Verde	Azul	Rojo
Porcentaje de Batería	>70%	35-70%	<35%

Indicador de Voltaje de Salida

Color Claro	Verde	Azul	Rojo
Nivel	Alto	Medio	Bajo
Voltaje	4.2V	3.5V	3.3V

Español 3

Instrucción

Condición	Situación	Prompt
En Uso	Cortocircuito	La luz parpadea rojo 5 veces
	La batería está baja	La luz parpadea rojo 3 veces
	La batería está muy baja	La luz parpadea blanco 3 veces
	Bajo Resistencia	La luz parpadea rojo 5 veces
	Batería baja	La luz parpadea rojo 3 veces
	Bajo Resistencia	La luz parpadea rojo 5 veces
	Batería baja	La luz parpadea rojo 3 veces
	Bajo Resistencia	La luz parpadea rojo 5 veces
Cargando	Cargado completamente	La luz parpadea azul 3 veces
	Batería >25%	La luz parpadea rojo 1 vez
	Batería <25%	La luz parpadea rojo 1 vez
	Batería >75%	La luz parpadea rojo 1 vez
	Batería <75%	La luz parpadea rojo 1 vez
	Batería >25%	La luz parpadea rojo 1 vez
	Batería <25%	La luz parpadea rojo 1 vez
	Batería >75%	La luz parpadea rojo 1 vez
	Batería <75%	La luz parpadea rojo 1 vez
	Cargado completamente	La luz parpadea azul 3 veces
	Cargado completamente	La luz parpadea azul 3 veces

Español 4

Atención

1. Espere por 5 minutos después del llenado con el fin de asegurarse de que la bobina está completamente saturada cuando se use para la primera vez;
2. Rellene la cápsula cuando el e-líquido esté casi agotado para evitar que se queme en seco;
3. No llene demasiado e-líquido;
4. No sople aire en la punta de goteo;
   Para evitar un flujo de aire deficiente, no bloquee la entrada de aire durante el uso;
6. Por favor, cargue el dispositivo con el adaptador recomendado y el cable de USB con una corriente de carga de 5V/800mA;
7. Si no se usa por un largo periodo de tiempo, la cápsula y la batería deben guardarse por separado.

Descargo de Responsabilidad Legal

Está prohibido la venta para los menores de edad. (18+ o 21+ Según el País/Región)

Español 5

Evidenziare

- **FM SaltCoilTech 4.0:** aumento del 50% della fibra di tè + rete SS904L con raffreddamento in acqua innovativo.
- **Full Spectrum aping:** adotta il design dell'illuminazione per un aspetto brillante e una migliore esperienza di svapo interattiva.
- **FM Leak-Resistant Tech:** camino a labirinto creativo su entrambi i lati del pod per evitare problemi di perdite.
- **Uscita di regolazione a 3 livelli:** regola il livello di uscita desiderato e ottieni l'equilibrio ideale di sapore e vapore.
- **Design di riempimento superiore:** certificato ISO 8317 resistente ai bambini, super facile e sicuro da usare.

Panoramica



Italiano 1

Come usare

1. Collega la GX Mesh Coil al Galex Pod e assicurati che il fondo della bobina sia a filo con la base del pod.

2. Stacca la punta a goccia per rivelare il foro di riempimento.
3. Inserisci l'ugello della bo tiglia nel foro e spremi l'e-liquid.

4. Metti la punta a goccia al suo posto e attendi 5 minuti.
5. Collega il Galex Pod alla batteria e aspira allo svapo.

Italiano 2

Specifiche

Capacità di pod:	2mL
Resistenza della bobina:	0.8/1.0Ω
Potenza in uscita:	11-22W
Tensione di uscita:	3.3V-3.5V-4.2V
Capacità della batteria:	800 mAh
Materiale:	Lega di zinco, PCTG
Dimensioni:	53*19*76.96mm

Istruzioni per i pulsanti multifunzione

Clic singolo:
controlla il livello attuale della batteria osservando il colore della luce.
Doppio clic:
cambia la modalità luce tra multicolor e unicolor, oppure spegni la luce.
Fare clic 3 volte:
regola l'uscita tra i livelli basso (3.3V), medio (3.5V) e alto (4,2V).
Clicca 5 volte:
accendi/spegni il dispositivo.
Tieni premuto:
spegni la luce.

Indicatore della batteria

Colore chiaro	Verde	Blu	Rosso
Percentuale della batteria	>70%	35-70%	<35%

Indicatore della tensione di uscita

Colore chiaro	Verde	Blu	Rosso
Livello	Alto	Mezzo	Basso
Voltaggio	4.2V	3.5V	3.3V

Italiano 3

Istruzioni

Condizione	Situazione	Suggerimento
In Uso	Cortocircuito	La luce lampeggia in rosso 5 volte
	Batteria scarica	La luce lampeggia in rosso 3 volte
	Batteria scarica	La luce lampeggia in bianco 3 volte
	Bassa resistenza	La luce lampeggia in rosso 5 volte
	Batteria scarica	La luce lampeggia in rosso 3 volte
	Bassa resistenza	La luce lampeggia in rosso 5 volte
	Batteria scarica	La luce lampeggia in rosso 3 volte
	Bassa resistenza	La luce lampeggia in rosso 5 volte
Ricarica	Completamente carico	La luce lampeggia in blu 3 volte
	Batteria >25%	La luce lampeggia in rosso 1 volta
	Batteria <25%	La luce lampeggia in rosso 1 volta
	Batteria >75%	La luce lampeggia in rosso 1 volta
	Batteria <75%	La luce lampeggia in rosso 1 volta
	Batteria >25%	La luce lampeggia in rosso 1 volta
	Batteria <25%	La luce lampeggia in rosso 1 volta
	Batteria >75%	La luce lampeggia in rosso 1 volta
	Batteria <75%	La luce lampeggia in rosso 1 volta
	Completamente carico	La luce lampeggia in blu 3 volte
	Completamente carico	La luce lampeggia in blu 3 volte

Italiano 4

Attenzione

1. Attendi 5 minuti dopo il riempimento per assicurarsi che la bobina sia completamente satura quando viene utilizzata per la prima volta.
2. Riempisci il pod quando l'e-liquid è quasi esaurito per evitare la combustione a secco.
3. Non riempisci troppo e-liquid.
4. Non soffia aria nella punta a goccia.
5. Non blocca la presa d'aria durante l'uso per evitare uno scarso flusso d'aria.
6. Carica il dispositivo con l'adattatore consigliato e il cavo USB con una corrente di carica di 5V/800 mA.
7. Se non vengono utilizzati per lungo tempo, il pod e la batteria devono essere conservati separatamente.

Disclaimer Legale

La Vendita per Under-age è proibita. (18+ o 21+ Dipendere dal Paese / della Regione)

Italiano 5

Fremhæv

- **FM SaltCoilTech 4.0:** 50% forøgelse af tefibre + Innovativt Afkølet SS904L Mesh.
- **Fuldt spektrum af vaping:** Vedtager et belysningsdesign for et skinnende udseende og en mere interaktiv vaping-oplevelse.
- **FM Lækagesikker Teknologi:** For at undgå lækager er der en kreativ labyrintkamin på hver side af pod'en.
- **Justering på 3 niveauer Udgang:** Juster det ønskede outputniveau på passende vis for at opnå den ideelle smag og damptæthed.
- **Top Udfyldningsdesign:** ISO 8317 Børnesikkerhedscertificeret, ekstremt enkel og sikker at bruge.

Oversigt



Dansk 1

Sådan bruges

1. Indsæt GX Mesh polen i Galex Pod, så spolens bund flugter med podens bund;

2. Tag dryppidsen af for at afsløre påfyldningshullet;
3. Sæt fleksens mundstykke ind i hullet, og pres e-væske ind;

4. Sæt dryppidsen på plads, og vent 5 minutter;
5. Tilslut Galex Pod til batteriet, og inhalér for at begynde at vape.

Dansk 2

Specifikationer

Pod kapacitet:	2mL
Spolemodstand:	0.8/1.0Ω
Udgangswatt:	11-22W
Udgangsspænding:	3.3V-3.5V-4.2V
Batterikapacitet:	800mAh
Materialer:	Zinklegering, PCTG
Størrelse:	53*19*76.96mm

Instruktioner til multifunktionsknapper

Enkeltklik:
observere farven på lyset for at kontrollere det aktuelle batteriniveau;
Dobbeltklik:
skifte lysets tilstand mellem flerfarvet og ensfarvet, eller slukke lyset;
Klik 3 gange:
justere udgangen mellem lavt (3,3V), mellem (3,5V) og højt (4,2V) niveau;
Klik 5 gange:
tænde/slukke for enheden;
Tryk på og holde:
slukke lyset.

Batteriindikator

Lysets farve	Grøn	Blå	Red
Batteriprocent	>70%	35-70%	<35%

Angivelse af Udgangsspænding

Lysets farve	Grøn	Blå	Red
Niveau	Høj	Midten	Lav
Spænding	4.2V	3.5V	3.3V

Dansk 3

Vejledning

Tilstand	Situationen	Anvisning
I brug	Kortslutning	Led blinker rødt blande
	Batteriet er lavt	Led blinker rødt 3 gange
	Batteriet er ekstra lavt	Led blinker hvid 3 gange
	Lav modstand	Led blinker rødt 5 gange
	Lavt batteri	Led blinker rødt 3 gange
	Lav modstand	Led blinker rødt 5 gange
	Lavt batteri	Led blinker rødt 3 gange
	Lav modstand	Led blinker rødt 5 gange
Opladning	Fuldt opladet	Led blinker blå 3 gange
	Batteri >25%	Led lysene blinker rødt 1 gang
	Batteri <25%	Led lysene blinker rødt 1 gang
	Batteri >75%	Led lysene blinker rødt 1 gang
	Batteri <75%	Led lysene blinker rødt 1 gang
	Batteri >25%	Led lysene blinker rødt 1 gang
	Batteri <25%	Led lysene blinker rødt 1 gang
	Batteri >75%	Led lysene blinker rødt 1 gang
	Batteri <75%	Led lysene blinker rødt 1 gang
	Fuldt opladet	Led blinker blå 3 gange
	Fuldt opladet	Led blinker blå 3 gange

Dansk 4

Opmærksomhed

1. Vent 5 minutter efter påfyldning for at sikre, at spolen er fuldt mættet, når du bruger den første gang;
2. Påfyld poden, når e-væsken er næsten opbrugt, for at undgå tørbrænding;
3. Du må ikke overfylde e-væsketanken;
4. Du må ikke blæse luft ind i dryppsidsen;
5. Undgå at blokere luftindtrækket under brug for at undgå dårlig luftstrøm;
6. Oplad venligst enheden med den anbefalede adapter og USB-kabel med en opladestrøm på 5V/800mA;
7. Når pod og batteri ikke er i brug i længere tid, bør de opbevares separat, når de ikke er i brug i længere tid.

Juridisk ansvarsfraskrivelse

Salg til mindreårige er forbudt. (18+ eller 21+ afhængig af land/region)

Dansk 5

Αποκορύφωμα

- **FM SaltCoilTech 4.0:** Αύξηση 50% στις ίνες τσαγιού + πλέγμα SS904L με καινοτόμο σβέσιμο.
- **Λειαντής πλήρους φάσματος:** Υιοθέτηση του σχεδιασμού φωτισμού για λαμπερή εμφάνιση και καλύτερες διαδραστικές εμπειρίες στιμόματος.
- **Τεχνολογία FM Leak-Resistant:** Δημιουργική καμινάδα λαβύρινθου και στις δύο πλευρές του pod για την αποφυγή διαρροής.
- **Έξοδος προσαρμογής 3 επιπέδων:** Προσαρμογή του επιθυμητού επιπέδου εξόδου και πραγματοποίησε της ιδανικής ισορροπίας γεύσης και ατμιστή.
- **Σχεδιασμός Top Fill:** Πιστοποιημένος κατά ISO 8317 παιδικής ασφάλειας, πολύ εύκολο και ασφαλές στη χρήση.

Επισκόπηση



Ελληνικά 1

Οδηγίες Χρήσεως

1. Συνδέστε το GX Mesh Coil στο Galex Pod και βεβαιωθείτε ότι το κάτω μέρος του Coil είναι στο ίδιο επίπεδο με τη βάση του pod.

2. Αφαιρέστε το Σπρέι Στάσματος για να αποκαλύψετε το fill hole.
3. Εισαγάγετε το ακροβόλιο της φιάλης στην τρύπα και πιέστε το υγρό e-liquid μέχρι να βγει μέσα.

4. Βάλτε το Σπρέι Στάσματος στη θέση της και περιμένετε 5 λεπτά.
5. Συνδέστε το Galex Pod στην μπαταρία και τραβήξτε στο ατμιστή.



Ελληνικά 2

Προδιαγραφές

Χωρητικότητα:	2mL
Αντίσταση Coil:	0.8/1.00
Ισχύς εξόδου:	11-22W
Τάση εξόδου:	3.3V-3.5V-4.2V
Χωρητικότητα μπαταρίας:	800mAh
Υλικό: Μέγεθος:	Κράμα Ψευδάργυρου, PCTG 53*19*76.96mm

Οδηγίες Κουμπιού Πολλαπλών Λειτουργ ιών

Κάντε κλικ 1 φορά:
ελέγξτε το τρέχον επίπεδο μπαταρίας παρατηρώντας το χρώμα του φωτός;
Κάντε κλικ 2 φορές:
αλλάξτε τη λειτουργία φωτισμού μεταξύ πολύχρωμου και μονόχρωμου ή σβήστε το φως;
Κάντε κλικ 3 φορές:
προσαρμόστε την τάση εξόδου μεταξύ χαμηλών (3,3V), μεσαίων (3,5V) και υψηλών (4,2V) επιπέδων.
Κάντε κλικ 5 φορές:
ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη συσκευή.
Πατήστε και κρατήστε το Κουμπί πατημένο:
σβήστε τη λυχνία.

Λυχνία Μπαταρίας

Λυχνία χρώματος	Πράσινο	Μπλε	Κόκκινο
Ποσοστό μπαταρίας	>70%	35-70%	<35%

Λυχνία της Τάσης εξόδου

Λυχνία χρώματος	Πράσινο	Μπλε	Κόκκινο
Επίπεδο	Υψηλό	Μεσαίο	Χαμηλό
Τάση	4,2V	3,5V	3,3V

Ελληνικά 3

Οδηγίες

Κατάσταση	Πρόοδος	Προτροπή
Χρήση	Βραχυκύκλωμα	Η λυχνία αναβοσβήνει κόκκινο 5 φορές
	Χαμηλή μπαταρία	Η λυχνία αναβοσβήνει κόκκινο 3 φορές
	Πολύ χαμηλή μπαταρία	Η λυχνία αναβοσβήνει λευκό 3 φορές
	Χαμηλή αντίσταση	Η λυχνία αναβοσβήνει κόκκινο 5 φορές
	Χαμηλή μπαταρία	Η λυχνία αναβοσβήνει κόκκινο 3 φορές
	Χαμηλή αντίσταση	Η λυχνία αναβοσβήνει κόκκινο 5 φορές