FREEMAX

FREEMAX. FLAVOR MAX.



GALEX PRO

USER MANUAL

WARNING

1. Do Not use the device near fire source or store it in high temperature/humidity and strong electromagnetic environment
2. Do Not place the device in a microwave or pressure vessel.
3. Do Not use the device if you are under legal age of vaping.
4. Do Not use the device when charging.
5. Keep all components away from children and animals.

MANUFACTURED BY FREEMAX
No. 17, Daxing 1st Road, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen, China
Made in China

Freemax Galex Pro Kit

Thank you for purchasing Freemax Galex Pro Kit, please read the manual carefully to ensure proper use of the product, and keep the manual for future reference. For more information, please visit our official website: www.freemaxvape.com, or send us an email via service@freemaxvape.com.

READ THE OPERATING INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE:

Electronic cigarettes and their parts are used to vaporize liquids for the consumption of vapor through a nozzle. Depending on the liquid used, the vapor may contain substances that affect health, such as nicotine, propylene glycol, and nitrosamines. Inhalation of the vapor can cause allergic reactions and also shortness of breath, cough and palpitations.
Inhalation of steam is not recommended for young people, non-smokers, women who are pregnant or breastfeeding, people with heart, vascular or lung disease, cancer or a condition of the lungs, mouth or throat. Check use carefully if problems, colds, coughs and irritations appear in the mouth or when inhaling the fumes.
Keep the electronic cigarette, its components and liquids out of the reach of children and store them in a dry, dark place. Do not store them within the immediate vicinity of heat or radiation. Do not puncture or break the electronic cigarette and its parts.
Electronic cigarettes and parts are suitable for use with liquids containing nicotine and without. Nicotine is a very addictive substance. Swallowing nicotine can lead to poisoning. Consult a doctor immediately if necessary. If liquid enters the mouth, rinse the mouth repeatedly with water and spit out the rinse water; use the soap and water to wash the skin in contact with liquid. In case of discomfort seek medical advice.
Electronic cigarettes contain a battery. Only charge your battery with the corresponding charger. Never exceed the maximum load (Ohm) of the battery, do not use deformed batteries or touch leaking batteries. Deliver it to a collection point instead of throwing the battery away after use up.

Highlight

- **FM SaltCoilTech 4.0:** 50% Increase in the Tea Fiber + Innovatively-Quenched SS904L Mesh;
- **Full Spectrum Vaping:** Adopt lighting design for a shining appearance and a better interactive vaping experience;
- **GX-P Mesh Coil:** Boost vaping experience and maximize vape flavor with sweeter and more intense taste;
- **Top Fill Design:** ISO 8317 Child Resistant Certified, super easy and safe to use;
- **5-25W Adjustable Power:** Adjust your desired output level and achieve the ideal balance of flavor and vapor.

Overview



Specifications

Size: 23.5*16.95*110.46mm
Pod Capacity: 2mL
Coil Resistance: 0.8/1.0Ω
Battery Capacity: 800mAh
Output Wattage: 5-25W
Output Voltage: 3.3-4.0V
Material: Aluminium Alloy, PCTG

How to Use

1. Plug the GX-P Mesh Coil into the Galex Pod and make sure the coil's bottom is flush with the base of the pod;



2. Detach the drip tip to reveal the fill hole;
3. Insert the bottle nozzle into the hole and squeeze the e-liquid in;



4. Put the drip tip in its place and wait 5 minutes;
5. Connect the Galex Pod to the battery;



6. Press the fire button 5 times to turn on the device;
7. Keep pressing the fire button or draw to vape;



8. Puff data automatically resets after 6 hours of no vaping.



Fire Button Instructions

- **Press 2 times:** Switch the light effect between breathing and spectrum cycling modes or turn off the light.
- **Press 3 times:** Adjust the output power. When the screen is flashing, press the button to increase the wattage in 1W increment or hold the button to do a quick adjustment. After 3 seconds of no operation, the power value is automatically saved.
- **Press 4 times:** Turn on/off the button-activated mode.
- **Press 5 times:** Power on/off.

GX-P & GX Mesh Coil

Resistance	Power Range	Recommendation
0.8Ω	13-18W	15W
1.0Ω	12-16W	13W

Instructions

Situation	Prompt
Short Circuit	
Open Circuit	
Timeout (8s)	
Low Battery	
Over Voltage	

Turn on/off the device	FREEMAX GOODBYE
Connect /Disconnect the pod	The light only goes on in breathing and spectrum cycling modes
Turn on/off the button-activated mode	25 W / 25 W
Vape	The light only goes on in breathing and spectrum cycling modes 0.0S
Charging	

Attention

1. Wait 5 minutes after filling to make sure the coil is fully saturated when used for the first time;
2. Refill the pod when e-liquid is nearly used up to avoid dry-burning;
3. Do not fill too much e-liquid;
4. Do not blow air into the drip tip;
5. Do not block the air inlet during use to prevent poor airflow;
6. Please charge the device with recommended adapter and USB cable with charging current of 5V/800mA;
7. If kept unused for a long time, the pod and battery should be kept separately.

Legal Disclaimer

Under-age Sale is Prohibited.
(18+ or 21+ Depending on Country / Region)

Points forts

- **FM SaltCoilTech 4.0:** Augmentation de 50 % de la Fibre de Thé + Maille SS904L trempée innovante ;
- **Vapotage à spectre complet :** Adopte une conception lumineuse pour une apparence brillante et une meilleure expérience de vapotage interactive ;
- **Bobine de Maille GX-P :** Améliorez l'expérience de vapotage et maximisez la saveur de vape avec un goût plus sucré et plus intense ;
- **Conception de remplissage par le haut :** Sécurité pour enfants certifiée ISO 8317, super facile et sûr à utiliser ;
- **Puissance réglable 5-25W :** Ajustez le niveau de sortie souhaité et obtenez l'équilibre idéal entre saveur et vapeur.

Aperçu



Spécifications

Taille: 23,5*16,95*110,46mm
Capacité de la capsule: 2mL
Résistance de la bobine: 0,8/1,0Ω
Capacité de la batterie: 800mAh
Puissance de sortie: 5-25W
Tension de sortie: 3,3-4,0V
Matériel: Alliage d'aluminium, PCTG

Comment utiliser

1. Insérer la bobine de maille GX-P dans la capsule Galex et assurer que le fond de la bobine affleure la base de la capsule ;



2. Détacher l'embout pour révéler le trou de remplissage ;
3. Insérez la buse du flacon dans le trou et presser l'e-liquide dedans ;



4. Mettre l'embout à sa place et attendre 5 minutes ;
5. Connecter la capsule Galex à la batterie ;



6. Appuyez 5 fois sur le bouton switch pour allumer l'appareil ;
7. Continuez à appuyer sur le bouton ou inspirez pour vapoter ;

8. Les données de bouffée se réinitialisent automatiquement après 6 heures sans vapotage.

Instructions du bouton switch

- **Appuyez 2 fois :** Basculez l'effet lumineux entre les modes clignotant et cycle de spectre ou éteignez la lumière.
- **Appuyez 3 fois :** Ajustez la puissance de sortie. Lorsque l'écran clignote, appuyez sur le bouton pour augmenter la puissance par incréments de 1 watt ou maintenez le bouton enfoncé pour effectuer un réglage rapide. Après 3 secondes d'inactivité, la valeur de puissance est automatiquement enregistrée.
- **Appuyez 4 fois :** Activer / désactiver le mode d'activation par l'appui sur le bouton.
- **Appuyez 5 fois :** Allumer / éteindre l'appareil.

Résistance de Maille GX-P et GX

La Résistance	Plage de Puissance	Recommandation
0,8Ω	13-18W	15W
1,0Ω	12-16W	13W

Instructions

Situation	Guide
Court-circuit	
Circuit ouvert	
Délai d'attente (8s)	
Batterie faible	
Surtension	

Allumer / éteindre l'appareil	FREEMAX GOODBYE
Connecter/ déconnecter la capsule	La lumière ne s'allume qu'en modes clignotant et cycle de spectre
Activer / désactiver le mode d'activation par l'appui sur le bouton	25 W / 25 W
Vapoter	La lumière ne s'allume qu'en modes clignotant et cycle de spectre 0.0S
Chargement	

Mentions Légales

1.Attendre 5 minutes après le remplissage pour assurer que la bobine est complètement saturée lors de la première utilisation ;
2.Remplir la capsule lorsque l'e-liquide est presque épuisé pour éviter la combustion à sec ;
3.Ne pas remplir trop d'e-liquide ;
4.Ne pas souffler de l'air dans l'embout ;
5.Ne pas bloquer l'entrée d'air pendant l'utilisation pour éviter une mauvaise circulation de l'air ;
6.Veuillez charger l'appareil avec l'adaptateur recommandé et le câble USB avec un courant de charge de 5V/800mA ;
7.Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, la capsule et la batterie doivent être conservées séparément.

Legal Disclaimer

La vente aux mineurs est interdite.
(18+ ou 21+ ans Selon Pays / Région)

Highlight

- **FM SaltCoilTech 4.0:** Teefaser um 50 % erhöht + innovatives abschreckendes SS904L-Netz;
- **Vollspektrum Dampfen:** Mit Lichtdesign ist das Erscheinungsbild glänzend und das interaktive Erlebnis ist besser;
- **GX-P Mesh-Spule:** Steigern Sie das Dampferlebnis und maximieren Sie den Dampfgeschmack mit einem süßeren und intensiveren Geschmack;
- **Top-Fill-Design:** Kindergesichert nach ISO 8317, supereinfach und sicher in der Anwendung;
- **5-25 W einstellbare Leistung:** Passen Sie Ihre gewünschte Ausgangsstufe an und erreichen Sie das ideale Gleichgewicht von Geschmack und Dampf.

Überblick



Spezifikationen

Größe: 23,5*16,95*110,46mm
Pod-Kapazität: 2mL
Spulenwiderstand: 0,8/1,0Ω
Batteriekapazität: 800mAh
Ausgangsleistung: 5-25W
Ausgangsspannung: 3,3-4,0V
Material: Aluminiumlegierung, PCTG

Gebrauchsanweisung

1. Stecken Sie die GX-P Mesh-Spule in den Galex Pod und stellen Sie sicher, dass die Unterseite der Spule bündig mit der Basis des Pods ist;



2.Nehmen Sie die Tropfspitze ab, um das Einfüllloch freizulegen;
3.Stecken Sie die Flaschendüse in das Loch und drücken Sie die E-Flüssigkeit hinein;



4. Setzen Sie die Tropfspitze an Ihren Platz und warten Sie 5 Minuten;
5. Verbinden Sie den Galex Pod mit der Batterie;

6. Drücken Sie den Feuerknopf fünfmal, um das Gerät einzuschalten;
7. Halten Sie die Taste gedrückt oder atmen Sie ein, um zu verdampfen;

8.Puff-Daten werden nach 6 Stunden ohne Dampfen automatisch zurückgesetzt.

Anweisungen zum Feuerknopf

- **4 mal drücken:** Schaltet den Lichteffekt zwischen Blink- und Spektrum-Zyklus-Modus um oder schaltet das Licht aus.
- **3 mal drücken:** Ausgangsleistung anpassen. Wenn der Bildschirm blinkt, drücken Sie die Taste, um die Wattleistung in 1-Watt-Schritten zu erhöhen, oder halten Sie die Taste gedrückt, um eine schnelle Anpassung vorzunehmen. Nach 3 Sekunden ohne Bedienung wird der Leistungswert automatisch gespeichert.
- **4 mal drücken:** Den tastenaktivierten Modus ein-/ausschalten.
- **5 mal drücken:** Das Gerät ein-/ausschalten.

GX-P- und GX-Mesh-Spule

Widerstand	Leistungsbereich	Empfehlung
0,8Ω	13-18W	15W
1,0Ω	12-16W	13W

Anweisungen

Lage	Aufforderung
Kurzschluss	
Offener Stromkrei	
Zeitüberschreitung (8s)	
Niedriger Batteriestatus	
Überspannung	

Das Gerät ein-/ausschalten	FREEMAX GOODBYE
Schließen Sie den Pod an/ trennen Sie ihn	The light only goes on in breathing and spectrum cycling modes
Den tastenaktivierten Modus ein-/ausschalten	25 W / 25 W
Dampfen	Das Licht geht nur im Blink- und Spektrumzyklusmodus an 0.0S
Aufladen	

Aufmerksamkeit

1. Warten Sie nach dem Befüllen 5 Minuten, um sicherzustellen, dass die Spule bei der ersten Verwendung vollständig gesättigt ist;
2. Füllen Sie den Pod nach, wenn die E-Flüssigkeit fast aufgebraucht ist, um ein Trockenbrennen zu vermeiden;
3. Füllen Sie nicht zu viel E-Liquid ein;
4. Blasen Sie keine Luft in die Tropfspitze;
5. Blockieren Sie den Lufteinlass während des Gebrauchs nicht, um einen schlechten Luftstrom zu vermeiden;
6. Bitte laden Sie das Gerät mit dem empfohlenen Adapter und USB-Kabel mit einem Ladestrom von 5V/800mA;
7. Bei längerer Nichtbenutzung sollten Pod und Akku separat aufbewahrt werden.

Haftungsausschluss

Verkauf an Minderjährige ist verboten
(18+ oder 21+ je nach Land/Region)

Destacado en

- **FM SaltCoilTech 4.0:** 50 % Aumento en la Fibra de Té + Malla SS904L Templada-Innovadoramente;
- **Vapeo de Espectro Completo:** Adoptando un diseño de iluminación para una apariencia brillante y una mejor experiencia de vapeo interactivo;
- **Bobina de Malla GX-P:** Mejore la experiencia de vapeo y maximice el sabor del vapeo con un sabor más dulce e intenso;
- **Diseño de Relleno Superior:** A prueba de niños y certificado con ISO 8317, súper fácil y seguro de usar;
- **Potencia Ajustable de 5-25W:** Ajuste su nivel de salida deseado y logre el equilibrio ideal de sabor y vapor.

Resumen



Especificaciones

Tamaño: 23,5*16,95*110,46mm
Capacidad de la Cápsula: 2mL
Resistencia de la Bobina: 0,8/1,0Ω
Capacidad de la Batería: 800mAh
Potencia de Salida: 5-25W
Voltaje de Salida: 3,3-4,0 V
Material: Aleación de Aluminio, PCTG

Cómo Utilizar

1. Conecte la Bobina de Malla GX-P en la Cápsula Galex, y asegúrese de que la parte inferior de la bobina esté alineada con la base de la cápsula;



2. Desconecte la punta de goteo para revelar el orificio de llenado;
3. Inserte la boquilla de la botella en el orificio, y apriete el e-líquido;



4. Ponga la punta de goteo en su lugar y espere por 5 minutos;
5. Conecte la cápsula galex a la batería;

6. Presione el botón de fuego 5 veces para encender el dispositivo;
7. Mantenga presionado el botón o inhale para vapear;

8. Los datos de soplo se restablecen automáticamente después de 6 horas sin vapear.

Instrucciones del botón de fuego

- **Presione 2 veces:** Cambie el efecto de luz entre los modos intermitente y de ciclo de espectro o apague la luz.
- **Presione 3 veces:** Ajuste la potencia de salida. Cuando la pantalla parpadee, presione el botón para aumentar la potencia en incrementos de 1 vatio o mantenga presionado el botón para hacer un ajuste rápido. Después de 3 segundos sin operación, el valor de potencia se guarda automáticamente.
- **Presione 4 veces:** Encender/Apagar el modo de activación con el botón.
- **Presione 5 veces:** Encender/Apagar el dispositivo.

Resistencia de Malla GX-P y GX

Resistencia	Rango de Poder	Recomendación
0,8Ω	13-18W	15W
1,0Ω	12-16W	13W

Instrucción

Situación	Prompt
Circuito Corto	
Circuito Abierto	
Tiempo Fuera (8s)	
Batería Baja	
Voltaje Excesivo	

Encender/Apagar el dispositivo	FREEMAX GOODBYE
Conectar/ Desconectar la cápsula	La luz solo se enciende en los modos intermitente y de ciclo de espectro.
Encender/Apagar el modo de activación con el botón	25 W / 25 W
Vapear	La luz solo se enciende en los modos intermitente y de ciclo de espectro. 0.0S
Cargando	

Atención

1. Espere por 5 minutos después del llenado con el fin de asegurarse de que la bobina esté completamente saturada cuando se use para la primera vez;
2. Rellene la cápsula cuando el e-líquido esté casi agotado para evitar que se queme en seco;
3. No llene demasiado e-líquido;
4. No sople aire en la punta de goteo;
5. Para evitar un flujo de aire deficiente, no bloquee la entrada de aire durante el uso;
6. Por favor, cargue el dispositivo con el adaptador recomendado y el cable de USB con una corriente de carga de 5V/800mA;
7. Si no se usa por un largo período de tiempo, la cápsula y la batería deben guardarse por separado.

Descargo de Responsabilidad Legal

Está prohibido la venta para los menores de edad.
(18+ o 21+ Según el País/Región)

Evidenziare

- **FM SaltCoilTech 4.0:** aumento del 50% della fibra di tè + rete SS904L con raffredamento in acqua innovativo.
- **Full Spectrum Vaping:** adotta il design dell'illuminazione per un aspetto brillante e una migliore esperienza di svapo interattiva.
- **Bobina a rete GX-P:** potenzia l'esperienza di svapo e massimizza il sapore di svapo con un gusto più dolce e intenso.
- **Design di riempimento superiore:** certificato ISO 8317 resistente ai bambini, super facile e sicuro da usare.
- **Potenza regolabile 5-25 W:** regola il livello di uscita desiderato e ottieni l'equilibrio ideale di sapore e vapore.

Panoramica



Specifiche

Dimensioni: 23,5 * 16,95 * 110,46 mm
Capacità di pod : 2ml
Resistenza della bobina: 0,8/1,0Ω
Capacità della batteria: 800 mAh
Potenza in uscita: 5-25W
Tensione di uscita: 3,3-4,0V
Materiale: lega di alluminio, PCTG

Come usare

1. Collega la GX-P Mesh Coil al Galex Pod e assicurati che il fondo della bobina sia a filo con la base del pod.



2. Stacca la punta a goccia per rivelare il foro di riempimento.
3. Inserisci l'ugello della bottiglia nel foro e spremi l'e-liquid.



4. Metti la punta a goccia al suo posto e attendi 5 minuti.
5. Collega il Galex Pod alla batteria.



6. Premi il pulsante di fuoco 5 volte per accendere il dispositivo.
7. Continua a premere il pulsante o inspira per svapare.



8. I dati del soffio si ripristinano automaticamente dopo 6 ore senza svapo.

Istruzioni per il pulsante di fuoco

- **Premere 2 volte:** cambia l'effetto della luce tra le modalità lampeggiante e ciclica dello spettro o spegni la luce.
- **Premere 3 volte:** regolare la potenza di uscita. Quando lo schermo lampeggia, premere il pulsante per aumentare il wattaggio con incrementi di 1 watt o tenere premuto il pulsante per eseguire una regolazione rapida. Dopo 3 secondi di inattività, il valore di potenza viene salvato automaticamente.
- **Premere 4 volte:** attivare/disattivare la modalità attivata dai pulsanti.
- **Premere 5 volte:** accendere/spegnere il dispositivo.

Bobina a rete GX-P e GX

Resistenza	Scala di potenza	Raccomandazione
0,8Ω	13-18W	15W
1,0Ω	12-16W	13W

Istruzioni

Situazione	Suggerimento
Corto circuito	
Aprire circuito	
Tempo scaduto (8s)	
Batteria scarica	
Sovratensione	

Accendere /Spegnere il dispositivo	FREEMAX GOODBYE
Collega /Scollega il pod	La luce si accende solo in modalità lampeggiante e ciclica dello spettro.
Attivare/ Disattivare la modalità attivata dai pulsanti	25 W / 25 W
Svapo	La luce si accende solo in modalità lampeggiante e ciclica dello spettro. 0.0S
Ricarica	

Attenzione

1. Attendi 5 minuti dopo il riempimento per assicurarsi che la bobina sia completamente satura quando viene utilizzata per la prima volta.
2. Riempisci il pod quando l'e-liquid è quasi esaurito per evitare la combustione a secco.
3. Non riempisci troppo e-liquid.
4. Non soffia aria nella punta a goccia.
5. Non blocca la presa d'aria durante l'uso per evitare uno scarso flusso d'aria.
6. Carica il dispositivo con l'adattatore consigliato e il cavo USB con una corrente di carica di 5V/800 mA.
7. Se non vengono utilizzati per lungo tempo, il pod e la batteria devono essere conservati separatamente.

Disclaimer Legale

La Vendita per Under-age è proibita.
(18+ o 21+ Dipendere dal Paese / della Regione)

Fremhæv

- **FM SaltCoilTech 4.0:** 50% forøgelse af tefibre + Innovativt Afkølet SS904L Mesh.
- **Fuldt spektrum af vaping:** Vedtager et belysningsdesign for et skinnende udseende og en mere interaktiv vaping-oplevelse.
- **GX-P Mesh Spole:** Boost vaping-oplevelsen og maksimer vape-smag med sødere og mere intens smag.
- **Top Udfyldnings Design:** ISO 8317 Børnesikkerhedscertificeret, ekstremt enkel og sikker at bruge.
- **5-25W Justerbar Effekt:** Juster det ønskede outputniveau på passende vis for at opnå den ideelle smag og dampbalance.

Oversigt

Specifikationer

Størrelse: 23,5*16,95*110,46mm
Pod kapacitet: 2mL
Spolemodstand: 0,8/1,0Ω
Batterikapacitet: 800mAh
Udgangswatt: 5-25W
Udgangsspænding: 3,3-4,0V
Materialer: Aluminiumlegering, PCTG

Sådan bruges

1. Indsæt GX-P Mesh Spolen i Galex Pod, så spolens bund flugter med podens bund;

2. Tag drypspidsen af for at afsløre påfyldningshullet;
3. Sæt flaskens mundstykke ind i hullet, og pres e-væske ind;

4. Sæt drypspidsen på plads, og vent 5 minutter;
5. Tilslut Galex Pod til batteriet;

6. Tryk på ildknappen 5 gange for at tænde enheden;
7. Bliv ved med at trykke på knappen eller inhaler for at dampe;

8. Puff-data nulstilles automatisk efter 6 timer uden dampning.

Instruktioner til tændknap

- **Tryk 2 gange:** Skift lyseffekten mellem blinkende og spektrum cykling tilstande, eller sluk lyset.
- **Tryk 3 gange:** Juster udgangseffekten. Når skærmen blinker, skal du trykke på knappen for at øge wattforbruget i trin på 1 watt eller holde knappen nede for at foretage en hurtig justering. Efter 3 sekunder uden betjening gemmes strømværdien automatisk.
- **Tryk 4 gange:** Tænd/sluk for den knapaktiverede tilstand.
- **Tryk 5 gange:** Tænd/sluk for enheden.

GX-P & GX Mesh Spole

Modstand	Effektområdet	Henstilling
0,8Ω	13-18W	15W
1,0Ω	12-16W	13W

Vejledning

Situationen	Antydning
Kortslutning	
Åbent kredsløb	
Overarbejde (8 sekunder)	
Lavt batteri	
Overspænding	

Tænd/sluk for enheden	FREEMAX GOODBYE
Tilslut /frakobl pod	Lyset tændes kun i blinkende og spektrum cykling tilstande
Tænd/sluk for den knapaktiverede tilstand	25 W / 25 W
Vape	Lyset tændes kun i blinkende og spektrum cykling tilstande 0.0S
Opladning	

Opmærksomhed

1. Vent 5 minutter efter påfyldning for at sikre, at spolen er fuldt mættet, når du bruger den første gang;
2. Påfyld poden, når e-væsken er næsten opbrugt, for at undgå tørbrænding;
3. Du må ikke overfylde e-væsketanken;
4. Du må ikke blæse luft ind i drypspidsen;
5. Undgå at blokere luftindtaget under brug for at undgå dårlig luftstrøm;
6. Oplad venligst enheden med den anbefalede adapter og USB-kabel med en opladestrøm på 5V/800mA;
7. Når pod og batteri ikke er i brug i længere tid, bør de opbevares separat, når de ikke er i brug i længere tid.

Juridisk ansvarsfraskrivelse

Salg til mindreårige er forbudt.
(18+ eller 21+ afhængig af land/region)

Αποκορύφωμα

- **FM SaltCoilTech 4.0:** Αύξηση 50% στις ίνες τσαγιού + πλέγμα SS904L με καινοτόμο σβήσιμο.
- **Λειτουργία πλήρους φάσματος:** Υιοθέτηση του σχεδιασμού φωτισμού για λαμπερή εμφάνιση και καλύτερης διαδραστικής εμπειρίας ατμίσματος.
- **GX-P Mesh Coil:** Ενισχύστε την εμπειρία ατμίσματος και μεγιστοποιήστε τη γεύση του ατμού με πιο γλυκιά και πιο έντονη γεύση.
- **Σχεδιασμός Top Fill:** Πιστοποιημένος κατά ISO 8317 παιδικής ασφάλειας, πολύ εύκολο και ασφαλές στη χρήση.
- **Ρυθμιζόμενη ισχύς 5-25W:** Προσαρμογή του επιθυμητού επιπέδου εξόδου και πραγματοποίηση της ιδανικής ισορροπίας γεύσης και ατμιστή.

Επισκόπηση



Προδιαγραφές

Μέγεθος: 23,5*16,95*110,46mm
Χωρητικότητα: 2mL
Αντίσταση Coil: 0,8/1,0Ω
Χωρητικότητα μπαταρίας: 800mAh
Ισχύς εξόδου: σε βάτ: 5-25W
Τάση εξόδου: 3,3-4,0V
Υλικό: Κράμα αλουμινίου, PCTG

Οδηγίες Χρήσεως

1. Συνδέστε το GX-P Mesh Coil στο Galex Pod και βεβαιωθείτε ότι το κάτω μέρος του Coil είναι στο ίδιο επίπεδο με τη βάση του pod.



2. Αφαιρέστε το Σπρέι Στόματος για να αποκαλύψετε το fill hole.
3. Εισαγάγετε το ακροφύσιο της φιάλης στην τρύπα και πιέστε το υγρό e-liquid μέχρι να βγει μέσα.



4. Βάλτε το Σπρέι Στόματος στη θέση της και περιμένετε 5 λεπτά.
5. Συνδέστε το Galex Pod στην μπαταρία.

6. Πατήστε το κουμπί πυροκαγιάς 5 φορές για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
7. Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί ή να εισπνέετε για να ατμίσετε.

8. Τα δεδομένα Puff επαναφέρονται αυτόματα μετά από 6 ώρες χωρίς ατμισμα.

Οδηγίες για το κουμπί πυροκαγιάς

- **Πατήστε 2 φορές:** Εναλλαγή του εφέ φωτός μεταξύ των λειτουργιών αναβοσβήνει και κύκλου φάσματος ή απενεργοποιήστε το φως.
- **Πατήστε 3 φορές:** Ρυθμίστε την ισχύ εξόδου. Όταν η οθόνη αναβοσβήνει, πατήστε το κουμπί για να αυξήσετε την ισχύ κατά 1 watt ή κρατήστε πατημένο το κουμπί για να κάνετε μια γρήγορη ρύθμιση. Μετά από 3 δευτερόλεπτα χωρίς λειτουργία, η τιμή ισχύος αποθηκεύεται αυτόματα.
- **Πατήστε 4 φορές:** Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας ενεργοποίησης από το κουμπί
- **Πατήστε 5 φορές:** Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής.

GX-P & GX Mesh Coil

Αντίσταση	Εύρος ισχύος	Σύσταση
0,8Ω	13-18W	15W
1,0Ω	12-16W	13W

Οδηγίες

Περίπτωση	Προτροπή
Βραχυκύκλωμα	
Ανοικτό κύκλωμα	
Τάιμ άουτ (8 δευτ.)	
Χαμηλή μπαταρία	
Υπερβολική τάση	

Ενεργοποίηση /απενεργοποίηση της συσκευής	FREEMAX GOODBYE
Σύνδεση /Αποσύνδεση του pod	Το φως ανάβει μόνο σε λειτουργίες που αναβοσβήνουν και κύκλου φάσματος
Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της λειτουργίας ενεργοποίησης από το κουμπί	25 W / 25 W
Ατμιστής	Το φως ανάβει μόνο σε λειτουργίες που αναβοσβήνουν και κύκλου φάσματος 0.0S
Φόρτιση	

Προσοχή

1.Περιμένετε 5 λεπτά μετά το γέμισμα για να βεβαιωθ